

# RENVOOI

SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING
	metselwerk		douche badkamer		enkele schakelaar		hoofdentree
	gevelisolatie		ligbad		dubbele schakelaar		woning-entree
	binnenspouwblad HSB		toilet		hotelschakelaar		zelfsluitende deuren
	binnenspouwblad kalkzandsteen		wastafel badkamer		kruisschakelaar		zelfsluitende deuren 30 min. brandwerend in twee richtingen
	constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen		fontein toiletruimte		driestanden schakelaar wtw-ventilatie keuken		zelfsluitende deuren 60 min. brandwerend in twee richtingen
	lichte scheidingswand Gibo 70 / 100mm		WTW-installatie		bewegingsmelder		scheidingsconstructie 30 min. brandwerend in twee richtingen
	schacht		handdoek radiator		dubbel wandcontactdoos geaard		scheidingsconstructie 60 min. brandwerend in twee richtingen
	dekplaat 60 / 70mm		warmtepomp		enkel wandcontactdoos geaard		Krijtstreepmethode: Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeeltes aanwezig kunnen zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven.
	dakpannen		verdeler vloerverwarming		aansluitpunt perilex tbv elektrisch koken		0.00 m² gekrijtstreep
	dakplaten / dakisolatie		hemelwaterafvoer		aansluitpunt tbv thermostaat (woonkamer)		Badkamer lichtpunt 1800+vl wcd 1050+vl CAP 600+vl
	meterkast, conform NEN 2768				aansluitpunt tbv intercom		
	afgifteset Engie				koud water tbv keuken		
	opstelplaats wasmachine+droger				warm water tbv keuken		
	dubbele deur A = actieve deur				schel		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: glaspaneel)				bedrukker		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: boardpaneel)				wandlichtpunt		
	binnendeur zonder bovenlicht (bovenlicht: geen)				wandlichtpunt + armatuur		
	draaikiepraam / valraam				rookmelder		

Voor alle tekeningen geldt het volgende:  
Maten in de tekeningen zijn circa maten.  
Tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.

<p><b>OOST ZIJDER PARK</b></p>	opdrachtgever: <b>BV Oostzijderpark</b>	<p><b>Thunnissen</b></p>	
	project: <b>Oostzijderpark Blok B &amp; C</b>		formaat: <b>A3</b> tekeningnummer: <b>VK-00.00</b>
	onderdeel: <b>Renvooi</b>		datum: <b>13-07-2022</b>