

RENVOOI

SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING
	metseiwerk		douche badkamer		enkele schakelaar		hoofdentree
	gevelisolatie				dubbele schakelaar		woning-entree
	binnenspouwblad HSB				hotelschakelaar		
	binnenspouwblad kalkzandsteen				kruisschakelaar		zelfsluitende deuren
	constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen		ligbad		driestanden schakelaar wtw-ventilatie keuken		zelfsluitende deuren 30 min. brandwerend in twee richtingen
	lichte scheidingswand Gibo 70 / 100mm		toilet		bewegingsmelder		zelfsluitende deuren 60 min. brandwerend in twee richtingen
	schacht		wastafel badkamer		dubbel wandcontactdoos geaard		scheidingsconstructie 30 min. brandwerend in twee richtingen
	dekplaat 60 / 70mm		fontein toilet ruimte		enkel wandcontactdoos geaard (koelkast)		scheidingsconstructie 60 min. brandwerend in twee richtingen
	dakpannen		WTW-installatie		enkel wandcontactdoos geaard (wasemkap)		
	dakplaten / dakisolatie		handdoek radiator		aansluitpunt perilex tbv elektrisch koken		
	meterkast, conform NEN 2768		warmtepomp		aansluitpunt tbv thermostaat (woonkamer)		Krijtstreepmethode: Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven.
	atgiteset Engie		verdelers vloerverwarming		koud water tbv keuken		
	opstelplaats wasmachine+droger		hemelwaterafvoer		warm water tbv keuken		aanzicht wastafel badkamer elektra hoogte
	dubbele deur A = actieve deur				schel		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: glaspaneel)				beldrukker		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: boardpaneel)				wandlichtpunt		
	binnendeur zonder bovenlicht (bovenlicht: geen)				wandlichtpunt + armatuur		
	draaikiepraam / valraam				rookmelder		

Voor alle tekeningen geldt het volgende:
 Maten in de tekeningen zijn circa maten.
 Tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.

<p>OOST ZIJDER PARK</p>	opdrachtgever: BV Oostzijderpark	<p>Thunnissen</p>		
	project: Oostzijderpark Blok B & C		formaat: A3	tekeningnummer: VK-00.00
	onderdeel: Renvooi		datum: 25-04-2022	